



DESCRIPCIÓN

Agente de voladura a granel, basado en una mezcla de ANFO y Emulsión Matriz, para perforaciones de diámetros de 5 1/2 pulgadas. Este producto se bombea en forma mecanizada, al fondo de las perforaciones, con equipos mezcladores móviles (camiones tipo Quadra) y es especialmente recomendable cuando hay presencia de agua.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Agente de Voladura
Clase 1 División 1.5 D
N° NU: 0332
HDS-EMG-06

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emultex BN	Características
Densidad (g/cc)	1,32 ± 5%
Velocidad de Detonación (m/s)(*)	3.600 4.040 4.680
Presión de Detonación (Kbar)	38 - 68
Energía (KJ/Kg)	3,017
Energía Relativa al Anfo (**)	
RWS	0.84
RBS	1.41
Resistencia al agua	Alta
Proporción Emulsión / Anfot	70 / 30
Diámetro mínimo (pulgadas)	5 1/2
Iniciador mínimo recomendado	X-Booster 450

* La VoD depende del diámetro y calidad de perforación, combinada con la dureza, homogeneidad y condición del entorno de la roca.

Nota : La información contenida corresponde a datos de laboratorio. Para fines de análisis y resultados en terreno, consultar con su representante de Enaex.

APLICACIÓN

Producto fabricado in situ a través de camiones del tipo Quadra.

FABRICACIÓN

- In Situ.



**¿Quieres ponerte
en contacto con
nuestros expertos?**

Enaex S.A
Calle El Trovador 4253, Las Condes
Santiago.
Tel : (56-2) 28377600
Email : inf.avs@enaex.com
www.enaex.com

ADVERTENCIA

Enaex S.A. sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado en este catálogo, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas expresamente indicadas por la legislación Chilena vigente. El uso de explosivos está regulado en cada país por leyes propias. Enaex S.A. se reserva el derecho de modificar sus productos, sin aviso previo.